



Artikelnummer, Gebinde und Verpackungseinheiten

Art.-Nr.	Gebinde	VPE
23001	2er Pack(20mm Höhe)	18
23006	2er Pack XL (31mm Höhe)	18

Dichtungen zu Wandarmaturen

Neue Dichtungstechnologie für Wandarmaturen

Vorteile u. Eigenschaften

- schnell und sauber
- einseitig klebend
- ohne Werkzeug montierbar
- kein Wandverschließen mit Silikon
- demontierbar
- keine verschmutzte Rosette bzw. S-Anschluss
- ca. 64mm Ø Zellkautschuk
- keine Schimmelbildung
- verhindert Eindringen von Feuchtigkeit im Mauerwerk, Gips, Trockenbau etc..

Anwendungsgebiete

Zum Abdichten von Standard-Wandarmaturen im Sanitärbereich.

Prüfungen und Freigaben

./.

Anwendung

- Folie entfernen
- Dichtung bei Bedarf der Rosettenhöhe anpassen
- Dichtung auf S-Bogen stecken
- Schraubrosette montieren

Haltbarkeit und Lagerung:

3 Jahre im original verschlossenem Gebinde haltbar.

Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind.

Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.

Durchmesser:

	23001	23006
Außendurchmesser:	64 mm	68 mm
Innendurchmesser:	24 mm	28 mm

Sicherheit und Gesundheit

Siehe Sicherheitsdatenblatt

