

Fiche de données techniques



Lubrifiant à base synthétique pour tuyaux et canalisations plastiques

Avantages et propriétés

Peu se mélanger à l'eau

Compatible esu potable

Pour tous diamètres

Excellentes propriétés de lubrification et de conduction

N'irrite pas la peau

pH : 8,5-9,5

Couleur blanche

Température de mise en oeuvre : -5°C à +40°C

Consistance : pâteuse

Domaines d'application

Pour applications en milieu sanitaire et en génie civil

Contrôles et autorisations

Lubrifiant selon référence de vérification VP641 du DVGW pour l'alimentation de l'eau; approuvé WRAS.

Utilisation

Grâce à ses excellentes propriétés de lubrification et de glissement, Fermit GLEITMITTEL facilite le montage des tuyaux, empêche les plissements dans la zone des joints et prévient ainsi les fuites. Nous recommandons d'appliquer Fermit Lubrifiant en quantité suffisante juste avant le montage pour éviter que le film lubrifiant ne se dessèche. Fermit GLEITMITTEL peut être coloré selon les souhaits du client.

Conservation et stockage

36 mois dans l'emballage d'origine fermé.

Conserver au frais et au sec.

Stocker à une température de +5°C à +25°C.

Numéro d'article, unités de conditionnement et récipients

| N° de réf. Art. | Article | PBE |
|-----------------|--------------------------------|-----|
| 21003 | Tube de 30ml | 250 |
| 21005 | Tube à embout biaisé de 150 ml | 50 |
| 21001 | Flacon de 250 ml | 9 |
| 21002 | Flacon de 500 ml | 6 |

A noter

Toutes les indications et recommandations contenues dans cette fiche technique ne représentent pas des propriétés garanties. Elles reposent sur les résultats de nos recherches et les expériences que nous avons acquises. Elles sont toutefois sans engagement de notre part puisque nous ne pouvons pas être responsables de l'observation des conditions d'utilisation.

En effet, nous ne connaissons pas les conditions d'application chez l'utilisateur.

Nous pouvons seulement donner une garantie sur la haute qualité constante de nos produits. Nous vous recommandons de vous assurer, en faisant vous-même un nombre suffisant d'essais, que le produit concerné offre bien les qualités que vous souhaitez. Tout droit qui en découlerait est exclu. L'utilisateur est seul responsable d'un emploi inapproprié ou inadmissible.

Sécurité et santé

La fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur www.fermit.de